Values for Data Byte when Fast Clock NOT Present (As Usual: Data Byte = Signal*8 + Data)										
Signal	**Data**									
	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**		
0	0	1	2	3	4	5	6	7		
1	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	16	17	18	19	20	21	22	23		
3	24	25	26	27	28	29	30	31		
4	32	33	34	35	36	37	38	39		
5	40	41	42	43	44	45	46	47	Green = Free	
6	48	49	50	51	52	53	54	55		
7	56	57	58	59	60	61	62	63		
8	64	65	66	67	68	69	70	71		
9	72	73	74	75	76	77	78	79		
10	80	81	82	83	84	85	86	87		
11	88	89	90	91	92	93	94	95		
12	96	97	98	99	100	101	102	103		
13	104	105	106	107	108	109	110	111		
14	112	113	114	115	116	117	118	119		
15	120	121	122	123	124	125	126	127		

			Software UART Settings							
Signal	Data	databyte	N	C	Baudrate C = 8	Baudrate C = 64 (default)	Baudrate C = 256 (default)			
15	0	120	96	-	9600	1200	300			
15	1	121	48	-	19200	2400	600			
15	2	122	24	-	38400	4800	1200			
15	3	123	12	-	76800	9600	2400			
15	4	124	-	8						
15	5	125	-	64						
15	6	126	-	256						
15	7	127	12	64	9600	(default)				
			Hardware UART Settings							
			UBRR	Baudrate						
14	1	113	191	2400						
14	2	114	95	4800						
14	3	115	47	9600						
14	4	116	23	19200						
14	5	117	11	38400	(default)					
14	6	118	7	57600						
14	7	119	3	115200						